



Geberit Duofix монтажный элемент для подвесного унитаза, H112, для клавиш Sigma, 12 см(UP 320)

Новый



Цель применения

- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями (гипсовыми или деревянными)
- Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке
- Для подключения Geberit AquaClean

Характеристики

- Подвод воды по центру сзади или сверху
- Смывной бачок скрытого монтажа UP320 с фронтальным управлением
- Двойной смыв посредством смывной клавиши Geberit Sigma20, Sigma50, Sigma01, Twist или Bolero
- Смыв/стоп со смывными клавишами Sigma10, Mambo или Tango
- Регулируемый объем смыва
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Бачок скрытого монтажа для установки и ремонта без применения инструментов
- Защитная коробка окна обслуживания монтируется и обрезается по размеру без применения инструментов
- Защитная крышка предохраняет окно технического обслуживания от влажности и загрязнений
- Звукопоглощающие приводные штанги, для быстрой регулировки без применения инструментов
- Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
- Универсальный подвод воды совместим с MerplaFix, монтируется и эксплуатируется без применения инструментов
- Гибкая подводка для углового запорного вентиля прикручивается без применения инструментов
- Самонесущая конструкция
- Рама с С-образным профилем 4/4 см
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Возможно использование с подвесным унитазом при малой контактной поверхности с принадлежностями
- Не требующее применения инструментов крепление для фанового отвода, звукопоглощающее, регулируется по глубине в 8 положениях, диапазон регулировки 45 мм
- Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 20 см
- Самостопорящиеся опоры для выравнивания элемента без применения инструментов
- Рама с отверстиями d 9 мм для крепления в деревянном каркасе

Технические данные

Диапазон гидравлического давления	0,1-10	бар
Максимальная рабочая температура, вода	25	°C
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4	л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5	л
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3	л
Объем воды, смыв / стоп	4,5 / 6 / 7,5	л

Объем поставки

- Угловой запорный вентиль R1/2" для подвода воды
- Защитная заглушка
- Коробка монтажная для окна обслуживания
- 2 резьбовые шпильки M12 для крепления санфаянса
- Комплект соединительных патрубков для унитаза, d 90 мм
- Фановый отвод из ПНД, d 90 мм
- Переходный патрубок, диам. 90/110 мм
- Комплект звукоизоляции
- Крепежные элементы

Не включено:

- смывная клавиша

Артикул

Арт. №	Описание
111.361.00.5	Geberit Duofix монтажный элемент для подвесного унитаза, H112, для клавиш Sigma, 12 см (UP 320)